TÜ puhverserveri seadistamine Macis

Siit juhendist leiad juhised Tartu Ülikoolis kasutusel oleva puhverserveri seadistamise kohta Mac seadmes.

In English

Puhverserveri (ingl Proxy) kasutamiseks Mac seadmes tuleb seadistada see operatsioonisüsteemi seadetes.

Juhised

MacOS

1. /	 Ava Apple menüü blocked URL ja vali System Settings. 								
		Ű	Finder	File	Edit	Viev			
	System Settings								
		Арр	Store						
2.									



3. Avanevas menüüs aktveeri Automatic proxy configuration ja sisesta URL lahtrisse http://ut.ee/utlib.pac. Seejärel vajuta OK.

Connected ●	Auto proxy discovery			
TCP/IP	Automatic proxy configuration 1			
DNS				
WINS	Proxy configuration file	Proxy configuration file		
802.1X	URL 2	http://ut.ee/utlib.pac		
Proxies	If your network administrator provided you with	the address of an		
Hardware	automatic proxy configuration (.pac) file, enter	omatic proxy configuration (.pac) file, enter it above.		
	Web proxy (HTTP)			
	Secure web proxy (HTTPS)			
	SOCKS proxy	3		
	Forget This Network	Cancel OK		

4. Tartu Ülikooli puhverserver on edukalt aktiveeritud.

Safari

1. Safari kasutab automaatselt macOS operatsioonisüsteemi puhverserveri seadistusi.

1. Deaktiveerimiseks eemalda Automatic proxy configuration eest linnuke ja vajuta OK.

Connected	Auto proxy discovery	
TCP/IP DNS	Automatic proxy configuration 1	
WINS	Web proxy (HTTP)	
Proxies	Secure web proxy (HTTPS)	
Hardware	SOCKS proxy	
	Exclude simple hostnames	
	Bypass proxy settings for these hosts and domains: wildixintegration.eu	2
	Forget This Network Cancel	OK