

# Forwarderid

Liides võimaldab konfigurierida e-postiaadressi edastama sissetulevate kirjade koopiaid teisele e-posti aadressile. See on kasulik juhul kui soovite ühte e-posti aadressi kasutada paljudele kontodele saadetavate e-kirjade kontrollimiseks. Samuti on võimalik edastada e-kirju programmile või neid hüljata.

Teie konto konkreetse domeeni suunajate haldamiseks, valige **Managing** menüüst soovitud domeen.

**NB!**

**Box Trapper** funktsiooni (**Home** >> **Mail** >> **BoxTrapper**) kasutavate e-postikontode suunajate haldamiseks kasutage **BoxTrapper Forward List** funktsiooni.

## E-posti konto suunajad

**Email Account Forwarders** tabelis kuvatakse kõik e-postiaadressid, mis kasutavad suunajat e-posti ümbersuunamiseks teisele aadressile või teenusele.

- Konkreetse e-posti aadressi kiireks leidmiseks sisestage otsisõna **Search** tekstiaknasse ning vajutage **Go**.
- Edastatud e-kirja teekonna vaatamiseks vajutage **Functions** >> **Trace** soovitud e-posti aadressi kõrval.
- Suunaja kustutamiseks vajutage **Delete** soovitud e-posti aadressi kõrval ning seejärel **Delete Forwarder** valiku kinnitamiseks.

## Suunamisabilise lisamine

- Vajuta **Add Forwarder**.
- **Address Forward** tekstiaknas sisestage e-posti aadress, millele soovite suunata sissetulevaid e-kirju.
- Valige menüüst soovitud domeen.
- Valige järgnevate võimaluste hulgast:
  - **Forward to email address** - võimaldab suunata sissetulevad e-kirjad teisele aadressile. Sisestage tekstiaknasse aadress, millele soovite e-kirjad suunata.
  - **Discard and send an error to the sender** (SMTP ajal) - võimaldab sissetuleva e-posti automaatset hülgamist ning saatjatele veateadete edastamist. Sisestage soovitud veateade **Failure Message** tekstiaknasse.
  - Lisavõimaluste vaatamiseks vajutage **Advanced Options**.
    - **Forward to a system account** - võimaldab edastada sissetulevad e-kirjad süsteemikasutajale. Sisestage soovitud kasutajanimi tekstiaknasse.

**NB!**

- See tekstiaken aktsepteerib kõigi serveri kasutajate kasutajanimisid.
- Süsteemi kasutajatel pole avalikku e-posti aadressi.
  - **Pipe to a program** - sissetuleva e-posti automaatseks programmile suunamiseks, sisestage tekstiaknasse teerada programmile konto kodukausta suhtes, näiteks: utilities/support.pl . [Põhjalikumalt lugege](#) allpool asuvast **Pipe to a Programm** lõigust.
  - **Discard** (mittesoovitav) - võimaldab hüljata sissetulevat e-posti ilma veateateta.

**Oluline!**

**Discard** funktsiooni ei ole soovitav kasutada, kuna saatjat ei teavitata, et e-kirja kohaletoimetamise nurjumisest.

Vajuta **Add Forwarder**.

- Kui Te ei kustuta cPanel'i kontot, millele e-post on suunatud, toimetatakse e-post mõlemale kontole.
- Kui soovite suunata kõik sissetulevad kirjad ühelt kontole teisele, kuid ei soovi saada e-posti esimeselt kontolt, looge sunaja ühelt aadressilt, millel pole cPanel'i kontot.
  - Juba eksisteeriva konto korral, kustutage see cPanel'ist.

## Pipe to a Program

Veenduge, et Teie skript kasutab õigeid failiõiguseid (0700). oma skripti faililubade muutmiseks käivitage `chmod 0700 myscript.php` käsk, kus myscript.php esindab skripti asukohta ja failinime.

Kasutage **Pipe to a Program** funktsiooni e-posti info sõelumiseks ning erinevasse süsteemi sisestamiseks. Näiteks kasutage **Pipe to a Program** - funktsiooni e-kirja informatsiooni torusüsteemis edastamiseks programmile, mis sisestab e-kirja informatsiooni "ticket"-süsteemi.

- STDIN edastab torusüsteemi kasutades e-kirjad ja päised programmile.
- "Torud" võivad aktsepteerida muutujaid `$_SERVER` array ja muutujaid käsureal.
- Kasutatav keel ja keskkond võivad põhjustada mälupiirangust tingitud rikkeid.
- kasutaja skripti poolt tekitaud väljundi, isegi tühja rea korral, süsteem loob seda väljundit sisaldava teate sõnumi mitte kohaletoimetamisest.

Kasutades **Pipe to a Program** funktsiooni , sisestage tee, mis on võrreldav Teie kodukaustaga, näiteks kasutage `/home/user/ script.pl` skript .

Näiteks sisestage script.pl **Pipe to a Program**, kus kasutaja esindab Teie kasutajanime.

#### NB!

PHP'd kasutades veenduge, et paigutasite oma koodi alguse ja lõpu-tag'ide vahele.

Skripti korrektse töötamise tagamiseks on vajalik, et see oleks käivitav fail ning algama hashbang-reaga (#!).

- PHP'd kasutades sisestage järgnev hashbang-rida skripti algusesse: `#!/usr/local/bin/php -q`
- Perl'i kasutades sisestage: `#!/usr/bin/perl`

Kui skript ei sisalda hashbang'i, sisestage Pipe to a Program tekstiaknasse tee perli või PHP tõlgendajale koos täisteega skriptile, näiteks:

`/usr/local/bin/php /home/john/test.php`

`/usr/bin/perl /home/john/test.pl`

Domeeni suunajad

Domeeni suunajad saadavad koopiaid kõigist domeeni sissetulevatest e-kirjadest teise domeeni. Domeeni suunajad kirjutavad sihtdomeeni vaikimisi aadressi üle.

**Forward All Email for a Domain** - tabelis kuvatakse kõik Teie domeeniga seotud domeeni suunajad.

#### NB!

Domeenisuunajad edastavad e-posti ainult sel juhul, kui süsteem ei suuda seda kohale toimetada aadressile või automaatvastajale. Näiteks kui kasutaja saadab meili aadressile: `john@example1.com` võivad käivituda järgnevad tegevused:

- `john@example1.com` kujul aadressi või automaatvastaja olemasolul cPanel ei edasta e-kirja.
- `john@example1.com` kujul aadressi puudumisel cPanel edastab e-kirja.

## Domeeni suunamisabilise lisamine

- Klõpsake **Add Domain Forwarder**
- Sisestage domeen, millele soovite e-kirju suunata.
- klõpsake **Add Domain Forwarder**.

## Domeeni suunamisabilise kustutamine

Domeeni suunamisabilise eemaldamiseks vajutage esmalt punast x ikooniga nuppu domeenisuunaja kõrval, mida soovite eemaldada ning seejärel vajutage **Delete Domain Forwarder** toimingut kinnitamiseks.

