

Pilveprinteri ühendamine käsitsi

Siit juhendist leiad juhised kuidas ühendada pilveprinteriit käsitsi **MacOS** ja **Linux** seadmetes.

 [In English](#)

Windows seadmes printeri ühendamiseks kasutada printeri ühendamiseks automaatseadistust: [Pilveprinteri ühendamine prindiserverist](#).

Juhised

 Enne printeri seadistamist veendu, et alla laetav printeridraiver vastab ühendatava printeri täpse mudeliga (nt C3525i või C3325i).

1. Arvuti peab olema ühendatud kas juhtmega TÜ võrku, olema **eduroam** wifi-s või kasutama **VPN** ühendust.
NB! ut-public wifi võrgus printimine ei toimi!
2. Printeridraiveri paigaldamiseks mine leheküljele:

[Canon Europe - Printer driver C3525i III](#)

ja vajuta **Download** nupule.

UFR II/UFR II LT Printer Driver & Utilities for Mac V10.19.15 [macOS 10.13.6 - macOS 13.5.1]

File version: V10.19.15 | Release date: 08 September 2023

DOWNLOAD

[Back to download list](#)


3. Ava alla laetud printeridraiver nimega **mac-UFR II-LIPSLX-v101915-02.dmg** vajutades sellele topeltklikiga.



mac-UFR II-LIPSLX-v101915-02.dmg


103 MB • 3 minutes ago

4. Ava installeerimispakett **UFR II_LT_LIPS_LX_Installer.pkg**.



5. Vajuta nupule **Continue Continue Agree Install** sisesta **TÜ kasutajakonto ja parool** ning vajuta nupule **Install Software**.

6. Pärast printeridraiveri edukat paigaldamist vajuta nupule **Close**.



7. Pärast paigaldamist eemalda installerimispakett vajutades nupule **Move to Bin**.




**Do you want to move the "Canon
UFR II/UFR II LT/LIPSLX/CARPS2
Printer Driver" Installer to the
Bin?**


To keep this package and disk image in
its current location, click Keep.

Keep


Move to Bin

8. Ava ülevalt vasakust nurgast õunamenüü [blocked URL](#) **System Settings** **Printers & Scanners** Add printer, Scanner or Fax.






9. Kui Advanced settings ikoon sakil ei ole nähtav, vajuta saki kõrval **Control + vasak klakk** vali **Customise Toolbar** lohisti **Advanced** ikoon sakile.




10. Vajuta **Advanced settings** ikoonil ja oota kuni süsteem otsib printereid.




11. Seadista uue printeri parameetrid järgnevalt:
- a. Type: **LPD/LPR Host or Printer.**
 - b. Device: **Another Device.**
 - c. URL: <lpd://172.17.0.17/PRINTER-MAC>
 - d. Name: **UT printer** (nime võid valida ise)


e. Use: **Select software**



i. Kirjuta otsinguribasse **iR-ADV C3525 III** ja vali **Canon iR-ADV C3525/3530 III**.







ii. Vajuta **OK**.



iii. Vajuta **Add**.

Add Printer



Type: LPD/LPR Host or Printer

Device: Another Device

URL: lpd://172.17.0.17/PRINTER-MAC

Name: UT printer


Location:

Use: Canon iR-ADV C3525/3530 III


?

Add


12. Järgmises sätete aknas aktiveeri **Duplex Printing Unit** linnuke, et saaksid kahepoolselt printida ja vajuta **OK**.



13. TÜ kasutajatunnuse ja parooli seadistamiseks vajuta UT printer kõrval olevale > ikoonile.



14. Vali **Options & Supplies**.

 printserver2.domenis.ut.ee
● Idle

Printer Queue...

Name

printserver2.domenis.ut.ee

Location

Options & Supplies...

Share this printer on the network

☐

Open Sharing Settings...

Kind

Canon iR-ADV C3525/3530 III

Driver version

10.19.1


Remove Printer...

Set Default Printer


Done

15. Vali sakk **Options** ja muuda seadistusi järgnevalt:
a. Cassette Feeding Unit: **ON**


b. Inner Finisher Additional Tray: **ON**




16. Vajuta üleval olevale nupule **Utility** ja **Open Printer Utility**.




17. Vajuta nupul **User Information** ja sisesta UT kasutajanimi.




18. Vajuta **Save settings**.



19. Sulge aken vajutades vasakul üleval olevale **Close** nupule.




20. Vajuta **Done**.




Enne printeri seadistamist veendu, et alla laetav printeridraiver vastab ühendatava printeri täpse mudeliga (nt C3525i või C3325i).

1. Arvuti peab olema ühendatud kas juhtmega TÜ võrku, olema **eduroam** wifi-s või kasutama **VPN** ühendust.
NB! ut-public wifi võrgus printimine ei toimi!
2. Installeeri eelnevalt käsitsi draiver: <https://gdip01.c-wss.com/gds/1/0100010971/09/mac-UFR11-LIPSLX-v101910-07.dmg>

3. Ava ülevalt vasakust nurgast õnamenüü [blocked URL](#) System Preferences -> Printers & Scanners.




4. Vajuta **nupule +**, et lisada uus printer.






5. Hoia all **control** nuppu ja klikka hiirega akna ülaosa paneelile (vt noolt järgmisel pildil), sealt rippmenüüst vali **Customize Toolbar**.







6. See avab uue akna, kust pead hiirega lohistama **Advanced** nupu alumise akna ülaossa, nii et see sinna kinni naksab. Peale seda vajuta **Done**.



7. Nüüd vajuta sedasama **Advanced** nuppu ja sealt tee järgmised muudatused:
Type: **LPD/LPR Host or Printer**
URL: <lpd://172.17.0.17/PRINTER-MAC>
Name: UT Printer (nime võid valida ka ise)

Use: Choose a Driver Select software... Filter, otsi installeeritud draiver: **iR-ADV C3525 III**
Vajuta **Add**.

Add Printer



Type: LPD/LPR Host or Printer

Device: Another Device

URL: lpd://172.17.0.17/PRINTER-MAC


Name: UT Printer

Location:

Use: Canon iR-ADV C3525/3530 III

Add

8. Vali õige printer ja paremalt aknast vajuta nupule **Options & Supplies**.



9. Vali ülevalt vaheleht **Options** ja lülita sisse järgnevad valikud:
Cassette Feeding Unit: **ON**

Inner Finisher Additional Tray: **ON**

General

Options

Supply Levels

Utility

To take full advantage of your printer's options, confirm that they are accurately shown here. For information on your printer and its optional hardware, check the printer's documentation.

Cassette Feeding Unit:

On

Output Options:

None

Copy Tray:

Off

Inner Finisher Additional Tray:

On

Puncher Unit:

None

☐ Department ID Management

☐ Prioritize User Authentication

☐ Secure Printing Function of Device


Platform Version:

308 or later

Cancel


OK

10. Vali ülevalt vaheleht **Utility** ja ava **Open Printer Utility**.



11. Avanenud aknast vali vaheleht **User Information**.
Vali Name to Set for User Name valikutest **Enter Name**

Sisesta Name: väljale vastava kasutaja **ülikooli kasutajatunnus**



Printer Name: UT Printer
Kind: Canon iR-ADV C3525/3530 III

Printer Information
Remote UI

Authentication Function User Information Store Destination

Name to Set for User Name

☐ Login Name
☐ Account Name
☒ Enter Name

Name:

PIN for Secured Print: (1 to 9999999)

Save Settings

12. Sätete salvestamiseks vali **Save Settings** ja **sule aken**.
13. Options & Supplies Utility aknast vali **OK**.
14. Printer on ühendatud.

1. Ava **Terminal**.
2. Sisesta järgnev **kood**.

```
$ sudo apt install smbclient # then reboot
```

3. Ava **Ubuntu Settings** menüü **Printers**.
4. Keri lehekülja alla ja vajuta **Additional Printer Settings**.
5. Vajuta **Add**.
6. Lisa seadme URI: <smb://domenis/printserver2.domenis.ut.ee/PRINTER>
7. Vali printer andmebaasist:
 - a. Generic --> PostScript --> PostScript Printer Foomatic/Postscript [en] (recommended)
8. Vajuta valitud printeri ikoonil hiire parema klikiga ja vali **Properties**.
9. Vajuta seadme URI kõrval oleaval nupule **Change**.
10. Oota 5 sekundit kuni tekib **Authentication** sektsioon.
11. Vali **Set authentication details now** ja sisesta kasutajanimi ja parool.
12. Vajuta **Apply**.